すいとる
消臭液+除菌

「すぃとる消臭液」は硫化水素に代表される酸性臭（他、メチルメルカプタン等）と
アルカリ臭（アンモニア、トリメチルアミン等）を同時に反応・中和させる消臭剤です。
これまでの一般的な消臭剤では、酸性臭を取り除くとアルカリ臭が増加し、
逆にアルカリ臭を取り除くと酸性臭が増加する傾向にあり、両者の悪臭ガスを同時に減少させる
ことは困難でした。「すぃとる消臭液」はこれらの悪臭ガスを同時に減少させ、脂肪酸腐敗臭等の
中性臭に対しても有効に作用します。

すぃとる消臭液

20kg キュービテナー

〈使用方法〉
5～10倍程度に希釈し、ポンプなどで噴霧してください。
推奨希釈率は10倍程度ですが、ご使用状況に応じて希釈率は変えてください。

｛ 試験法 ｝

気体不透過性のテフロンコック付バックに、消臭剤5.0gとイオン交換水5.0gを採取したペトリ皿を入れ、密封・脱気した後、温度調整した臭気ガス4.0Lをコックより導入した。これを室温下で放置し一定時間経過後、検知管によりバック内部の臭気ガス濃度を測定しました。

（単位ppm）

	時間	0.5hr	1.0hr	3.0hr	5.0hr
アンモニア	ブランク	560	550	520	
	すぃとる消臭	30	6	～1	Trance
硫化水素	ブランク	98	98	98	97
	すぃとる消臭	12.5	4.0	0.6	0.5

	時間	0.5hr	1.0hr	2.0hr	3.0hr	4.0hr
メチルメルカプタン	ブランク	4.0	4.0	4.0	4.0	3.9
	すぃとる消臭	2.1	1.2	0.5	0.2	Trance

※上記データは参考値であり、使用時の環境に於いては多少の差が生じる場合があります。

【すぃとる消臭液注意事項】

- 用途以外に使用しないでください。
- 他の薬液と併用、もしくは混ぜることはしないでください。
- 皮膚に異常が見られた場合は直ちに使用を中止し、専門医にご相談ください。
- 目に入った場合は直ちに水で充分洗い流してください。症状が改善されない場合は専門医にご相談ください。
- 直射日光、高温の場所での保管は避けてください。
- 本製品は人体に影響のない成分で構成されておりますが、使用時に気分が優れない等の症状が見られる場合は使用を中止してください。
- 防護服、ゴーグル、マスク、手袋を着用の上、使用してください。

E.A.C
株式会社 環境機器
URL：http://www.kankyokiki.co.jp
〒781-0013 高知県高知市薊野中町33-57-3
TEL.088-846-3600 FAX.088-846-3602
E-mail：kankyo@kankyokiki.co.jp
すぃとる 検索
「小さい ぃ で検索」

2019.12 2000