

廃油の処理にはコレ!

すいとるOILボックス 2L用 5L用

真空ポンプやエンジンポンプ・ロータリーポンプ等のオイル交換時には廃油の処理が一番の問題になっています。

「すいとるOILボックス」は高性能油吸収体を採用し、オイル交換の作業効率を上げ、廃油の処理を簡素化。今まで面倒だったオイル交換が楽に行えます。

材料に使われる高性能油吸収体は工場からの端材を再利用し環境に優しい製品です。



2L用 ¥600- (税抜) 5L用 ¥800- (税抜)



高性能油吸収体

1個 (6g) で約120mlのOILを吸収・保持

御使用方法 (例)



箱の蓋を開け、ビニールを箱に掛けます。



ポンプのドレン口の下にセットし、準備完了です。



ドレンコックを開放しオイルを排出させ染み込ませます。

仕様

すいとるOILボックス2L用 ¥18,000- (税抜)

サイズ：W200×D170×H80mm

自重：180g

油吸収量：2L

梱包形態：30個入/箱

すいとるOILボックス5L用 ¥12,000- (税抜)

サイズ：W350×D170×H100mm

自重：360g

油吸収量：5L

梱包形態：15個入/箱

※御使用にあたっての注意※

- ・OIL交換はポンプメーカーの取扱説明書を熟読のうえ、正しい手順で行ってください。
- ・使用済みの「すいとるOILボックス」は管轄する自治体の規定に従って処分をお願いします。

※製品の仕様等につきましては予告無く変更する場合があります。

企画・製造・販売

株式会社環境機器 すいとる事業部

〒781-0013

高知県高知市薮野中町33番57-3号

TEL 088-846-3600 FAX 088-846-3602

e-mail kankyo@kankyokiki.co.jp